

HCS-4860X_B/52 系列会议单元



共同特性:

- 符合 IEC 60914 国际标准
- “环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性
- 支持 48 kHz 音频采样频率，频率响应均可达 30 Hz~20 kHz
- 精致典雅的台面式结构，符合人体工程学，极具现代气息
- 基于 TAIDEN 独创的 MCA-STREAM 数字音频处理及传输技术
- 全数字音频技术，内置高性能 CPU，处理速度更快，音质更佳
- 会议单元之间、会议单元与主机之间均采用全数字音频传输技术
- 可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果
- 内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分
- 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”
- XLR 麦克风接口，+36 V 幻象供电
- 超强抗手机干扰能力
- 具有话筒开关键
- 会议单元有唯一的序列号，会议系统可以自动或者手动给会议单元分配 ID
- 脱离电脑使用时，作为一套基本的会议系统，可实现以下功能：
 - ◆ 发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元
 - ◆ 具有 OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式
- 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪
- 1 个 \varnothing 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调
- 单元连接（用于系统串接级联）：
 - ◆ 1.5 米 6P-DIN 标准插头电缆（公头×1）
 - ◆ 0.6 米 6P-DIN 标准插头电缆（母头×1）

技术参数

输出频率响应	30 ~ 20000 Hz
最大功耗	1.8 W
耳机负载	>16 Ω
耳机音量	10 mW
耳机输出接口	\varnothing 3.5 mm 立体声插孔
话筒输入接口	XLR 卡侬头母座
连接方式	6P-DIN 专用电缆+卡扣
颜色	黑色（PANTONE 419C）
尺寸 宽×深×高(mm)	115×123×41
重量（带话筒）	0.7 kg

HCS-4860CVX_B/52 带投票表决的主席单元

特性:

- 具有 3 个投票表决按键
- 具有按键签到功能
- 配置相应的软件模块可实现表决功能（赞成/反对/弃权）
- 具备批准发言按键，可批准代表发言请求
- 具备以下会议控制功能
 - ◆ 当已开启的话筒总数小于 6 时，按下话筒开关键可直接开关话筒
 - ◆ 具有优先权按键，可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元
 - ◆ 具有批准/否决代表发言请求的功能
 - ◆ 系统可连接多达 100 台主席单元，可设置全部或部分主席单元具备会议控制功能



HCS-4860CVX_B/52.....台式全数字化会议系统主席单元（XLR麦克风接口，+36 V幻象供电，三键表决，黑色，不含麦克风杆，可选配HCS-1857、HCS-1858系列鹅颈话筒）

HCS-4860DVX_B/52 带投票表决的代表单元

特性:

- 具有 3 个投票表决按键
- 具有按键签到功能
- 配置相应的软件模块可实现表决功能（赞成/反对/弃权）
- 可以通过应用软件将代表单元设置为 VIP 单元
 - ◆ 通过 HCS-4100/50 应用软件可将代表发言单元设定为 VIP 单元，最多可以设置 32 台 VIP 单元
 - ◆ 只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过 6 台（包括主席/代表/VIP 单元），VIP 代表发言单元就可以自由开启



HCS-4860DVX_B/52.....台式全数字化会议系统代表单元（XLR麦克风接口，+36 V幻象供电，三键表决，黑色，不含麦克风杆，可选配HCS-1857、HCS-1858系列鹅颈话筒）

HCS-4860CSX_B/52 带同声传译的主席单元

特性:

- 可实现多达 64 (1+63) 通道的同声传译功能，且 64 通道频率响应均可达 30 Hz ~ 20 kHz
- 内置通道选择器（必须插入耳机才可以选择通道语种）
- 128×36 OLED 屏，可显示通道语种和通道号
- 具备批准发言按键，可批准代表发言请求
- 具备以下会议控制功能
 - ◆ 当已开启的话筒总数小于 6 时，按下话筒开关键可直接开关话筒
 - ◆ 具有优先权按键，可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元
 - ◆ 具有批准/否决代表发言请求的功能
 - ◆ 系统可连接多达 100 台主席单元，可设置全部或部分主席单元具备会议控制功能



HCS-4860CSX_B/52.....台式全数字化会议系统主席单元（XLR麦克风接口，+36 V幻象供电，64通道选择器，OLED屏，黑色，不含麦克风杆，可选配HCS-1857、HCS-1858系列鹅颈话筒）

HCS-4860DSX_B/52 带同声传译的代表单元

特性:

- 可实现多达 64 (1+63) 通道的同声传译功能, 且 64 通道频率响应均可达 30 Hz ~ 20 kHz
- 内置通道选择器 (必须插入耳机才可以选择通道语种)
- 128x36 OLED 屏, 可显示通道语种和通道号
- 可以通过应用软件将代表单元设置为 VIP 单元
 - ◆ 通过 HCS-4100/50 应用软件可将代表发言单元设定为 VIP 单元, 最多可以设置 32 台 VIP 单元
 - ◆ 只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过 6 台 (包括主席/代表/VIP 单元), VIP 代表发言单元就可以自由开启



HCS-4860DSX_B/52.....台式全数字化会议系统代表单元 (XLR麦克风接口, +36 V幻象供电, 64通道选择器, OLED屏, 黑色, 不含麦克风杆, 可选配HCS-1857、HCS-1858系列鹅颈话筒)

HCS-4860CX_B/52 主席单元

特性:

- 具备批准发言按键, 可批准代表发言请求
- 具备以下会议控制功能
 - ◆ 当已开启的话筒总数小于 6 时, 按下话筒开关键可直接开关话筒
 - ◆ 具有优先权按键, 可根据预设模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元
 - ◆ 具有批准/否决代表发言请求的功能
 - ◆ 系统可连接多达 100 台主席单元, 可设置全部或部分主席单元具备会议控制功能



HCS-4860CX_B/52.....台式全数字化会议系统主席单元 (XLR麦克风接口, +36 V幻象供电, 黑色, 不含麦克风杆, 可选配HCS-1857、HCS-1858系列鹅颈话筒)

HCS-4860DX_B/52 代表单元

特性:

- 可以通过应用软件将代表单元设置为 VIP 单元
 - ◆ 通过 HCS-4100/50 应用软件可将代表发言单元设定为 VIP 单元, 最多可以设置 32 台 VIP 单元
 - ◆ 只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过 6 台 (包括主席/代表/VIP 单元), VIP 代表发言单元就可以自由开启



HCS-4860DX_B/52.....台式全数字化会议系统代表单元 (XLR麦克风接口, +36 V幻象供电, 黑色, 不含麦克风杆, 可选配HCS-1857、HCS-1858系列鹅颈话筒)