



PCB.LAYOUT

91-US01-XXX

- 253 PBT白色圆柱直径1.2 铁壳
- 254 PBT白色圆柱直径1.2 铜壳
- 255 LCP米黄色圆柱直径1.2 铁壳
- 256 LCP米黄色圆柱直径1.2 铜壳
- 363 PBT黑色圆柱直径1.2 铁壳
- 364 LCP黑色圆柱直径1.2 铁壳

外壳: 全区域镀镍40u" MIN
 端子: 接触区域镀金1u", 焊接区镀亮锡40u"MIN
 电镀: 黄铜C2680/SPCC

说明:
 电气性能: 30 毫欧 (最大)
 接触阻抗: 1000 兆欧 (最小)
 绝缘阻抗: 500V AC 一分钟
 耐高压:
 材料:
 胶芯: PBT/LCP
 端子: 黄铜C2680
 外壳: 黄铜C2680/SPCC

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	产品名称
XXX ±0.10	USB AF SMT 全贴片
XX ±0.20	料号
X ±0.30	See Table
.X ±.5	C

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE	MATL:	SEE SPECIFICATION	THIRD ANGLE PROJECTION	APPROVED

UNIT:	SCALE	REV(NO)	SHEET	DRAWN	DATE
mm	1:1	A	1 OF 1	ZouJianhui	2011.06.11

深圳扬讯电子有限公司